



MPE型多点位移计

》产品概述

MPE型多点式位移计适用于长期埋设在土坝、土堤、边坡、隧道、地基等结构物内，测量结构物内深层多部位的位移、沉降、应变、滑移等，同步测量埋设点的温度。振弦式位移计有温度自动补偿功能，温度修正系数小于最小读数，使用中不需要温度修正。监测系统为智能识别参数，智能故障诊断，云平台手机客户端无缝对接。



》功能特点

- 持久耐用免维护
独特的设计和优质的材料，可以长时间稳定运行
- 绝缘防水超坚固
具备卓越的绝缘性能和出色的防水性能，即使在较为潮湿或复杂的电气环境中也能安全稳定地工作
- 强力抗扰保稳定
有效抵御来自外部的各种电磁干扰信号，始终保持良好的工作状态。
- 便捷安装易上手
结构简洁，接口设计合理，配套有清晰明了的安装说明和简单易用的安装工具

》技术参数

测量范围	0 ~ 20mm	0 ~ 50mm	0 ~ 100mm
灵敏度	≤0.01mm	≤0.02mm	≤0.04mm
测量精度	±0.1%F.S		
测温精度	±0.5℃		
温度修正系数b	≈ 0.002mm/℃		
工作温度	-40 ~ +80℃		
防护等级	IP67		

》现场应用



- 成都泰测科技有限公司
- 官网: www.tytest.com
- 电话: 028-84368616
- 邮箱: tytest@tytest.com

