



PRE型气压计



》产品概述

MPE型多点式位移计适用于长期埋设在土坝、土堤、边坡、隧道、地基等结构物内，测量结构物内深层多部位的位移、沉降、应变、滑移等，同步测量埋设点的温度。振弦式

》功能特点

- 性能卓越，适应恶劣环境

测量精确可靠，电路精心设计，无惧严酷环境及电磁干扰

- 外观与安装优势

外型美观小巧，安装方便

- 防护等级高

IP65防护，防水防尘防雨雪

- 广泛的气压测量范围

宽范围0-120Kpa气压量程，可应用于各种海拔高度

- 信号传输稳定

采用四芯防水屏蔽线缆，抗干扰强信号输出稳定

- 灵活的通讯设置

标准ModBus-RTU通讯，通信地址及波特率可设

》技术参数

量程	0 ~ 120kpa
测量精度	≤0.2%F.S
信号输出	4~20mA
供电范围	12~36VDC
工作温度	-20°C~80°C 0%RH~95%RH（非结露）
响应时间	≤1ms
测量介质	空气
输出信号	4-20mA(默认三线制)，0-5V，0-10V，RS485
功耗	≤0.5W
产品尺寸	110x85x44mm

• 成都泰测科技有限公司
• 官网: www.tytest.com
• 电话: 028-84368616
• 邮箱: tytest@tytest.com

