



TEH-40型土壤含水率计



》产品概述

该传感器适用于土壤水分的测量，采用土壤实际烘干法进行标定，精度高，响应快，输出稳定，受土壤含盐量影响较小，适用于各种土质。可长期埋入土壤中，耐长期电解，耐腐蚀，抽真空灌封，完全防水。广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场等场合。

》功能特点

● 轻巧便携

外型设计小巧轻便，整体结构紧凑，在各种需要移动使用或者空间有限的场景中都能发挥出独特的优势

● 运行稳定

具备高精度的测量或运行能力，且在持续工作过程中，其输出的各项数据或者产生的相应结果都保持着高度的稳定性

● 适应性广

在不同的土壤环境中，都可以可靠地发挥作用。

● 耐用性强

可以经受住长期的电解作用而不被损坏，同时还具有出色的耐腐蚀性能，从而保证长时间稳定工作。

》技术参数

湿度(水分)量程	0%~100%
湿度(水分)精度	±1%(5%~95%,25℃)
直流供电（默认）	DC5-24V
最大功耗	0.4W
温度显示分辨率	0.1℃
湿度(水分)显示分辨率	0.1%
响应时间	≤1s

• 成都泰测科技有限公司
• 官网: www.tytest.com
• 电话: 028-84368616
• 邮箱: tytest@tytest.com

