



TPM型渗压计

》产品概述

TPM型渗压计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内，测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力，或可直接测量地下水位的高度。渗压计加装配附件可在测压管道、地基钻孔中使用，渗压计为全不锈钢结构，灵巧体积，可方便放置在需要测量的狭小部位。

》功能特点

● 抗压耐撞

不锈钢外壳设计，具有抗压、抗径向力等特点

● 防护性能

IP68防护等级，防水耐腐蚀

● 品质保障

设备出厂前经过严格的测试及老化筛选，可长期稳定测量



● 自动校正

温度自动补偿，核心自动校正算法，有效防止数值波动

● 长效使用

低功耗设计，续航时间长

● 结构特点

整体设计轻巧，便携易安装

》技术参数

量程	350kpa
综合精度	0.5%F.S
工作温度	-40℃ ~ +80℃
输出方式	RS485
耐水压	测量范围1.2倍
防护等级	IP68
绝缘电阻	≥50Ω
产品尺寸	130x27mm

》现场应用



- 成都泰测科技有限公司
- 官网: www.tytest.com
- 电话: 028-84368616
- 邮箱: tytest@tytest.com

